



DOWNLIGHT LED SÜ Ø52



Ürün Kodu: 203LED45.2W84 | Kategoriler: [Downlight Led](#), [İç Aydınlatma](#), [Sıva Üstü](#) |

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Gövde	Alüminyum sıvama gövde
Difüzör/Optik	UV korumalı PS opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP20
Darbe Dayınım Sınıfı	-
Işık Kaynağı	Mid Power Led
Kullanım Şekli	Surface Mounted
Montaj Ölçüsü (mm)	-
Opsiyonel Özellikler	3000 K, 6500 K
	-
	Dali
	-
	3 saat Süreli Acil Aydınlatma Modülü

**EK BILGILER**

Tüketim Gücü	74.7 W
Renk Sıcaklığı (CCT)	4000 K
Armatür Lümeni	7905 lm
Armatür Verimliliği	105.8 lm/W
Renksel Geriverim İndeksi	>80
Renk Toleransı (SDCM)	MacAdam 3
Led Ömrü	L80 50000 saat ta: 25 °C ±1, '%40RH
Çalışma Sıcaklığı	-25...+50 °C
Çıkış Akımı	1400 mA
Güç Faktörü	≥ 0.98
Giriş Gerilimi	220 - 240 V
Giriş Frekans	50 / 60 Hz
Weight	-



EK RESİMLER VE TEKNİK ÇİZİMLER

