



ETANJ LED AL 55X1147/96



Ürün Kodu: 701LED35.2W84 | **Kategoriler:** [Etanj Led](#), [İç Aydınlatma](#), [Sıva Üstü](#) |

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Gövde	Alüminyum ekstrüzyon gövde
Difüzör/Optik	Polikarbon UV koruma opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP65
Darbe Dayınım Sınıfı -	
Işık Kaynağı	Mid Power Led
Kullanım Şekli	Sıva Üstü
Montaj Ölçüsü (mm) -	
Opsiyonel Özellikler	3000 K, 6500 K
	-
	Dali
	-
	3 saat Süreli Acil Aydınlatma Modülü

Teknik Değerlerde ± %10 Tolerans Vardır.



EK BILGILER

Tüketim Gücü	35.2 W
Renk Sıcaklığı (CCT)	4000 K
Armatür Lümeni	4008 lm
Armatür Verimliliği	114.0 lm/W
Renksel Geriverim İndeksi	>80
Renk Toleransı (SDCM)	MacAdam 3
Led Ömrü	L80 50000 saat ta: 25 °C ±1, '%40RH
Çalışma Sıcaklığı	-25...+50 °C
Çıkış Akımı	350 mA
Güç Faktörü	≥ 0.98
Giriş Gerilimi	220 - 240 V
Giriş Frekans	50 / 60 Hz
Weight	-



EK RESİMLER VE TEKNİK ÇİZİMLER



TOTAL LIGHTING