

İÇ AYDINLATMA

DOWNLIGHT LED SA Ø482

Ürün Kodu 103LED44.6W84

Açıklama

Gövde	Alüminyum sıvama gövde, Metal sac çerçeve
Difüzör/Optik	UV korumalı PS opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP40/20
Darbe Dayanım Sınıfı	-
Işık Kaynağı	Mid Power Led
Kullanım Şekli	Alçıpan
Montaj Ölçüsü (mm)	Ø457
Opsiyonel Özellikler	3000K, 6500K
	-
	-
	-
	Dali
	IP54_20
	ACK 3 saat

Teknik Özellikler

Tüketim Gücü	44.6 W
Renk Sıcaklığı (CCT)	4000 K
Armatür Lümeni	4445 lm
Armatür Verimliliği	99.6 lm/W
Renksel Geriverim İndeksi	>80
Renk Toleransı (SDCM)	MacAdam 3
Led Ömrü	L80 50000 saat ta: 25 °C ±1 '%' 40RH
Çalışma Sıcaklığı	-20...+45 °C
Çıkış Akımı	1050 mA
Güç Faktörü	0.95
Giriş Gerilimi	220 - 240 V
Giriş Frekansı	50 / 60 Hz