

İÇ AYDINLATMA

RÖNTGEN LED SA 545x1070

Ürün Kodu 103LED68.3W84

Açıklama

Gövde	Metal sac gövde-çerçeve
Difüzör/Optik	UV korumalı PS opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP40/20
Darbe Dayanım Sınıfı	-
Işık Kaynağı	Mid Power Led
Kullanım Şekli	Alçıpan
Montaj Ölçüsü (mm)	525x965
Opsiyonel Özellikler	3000K, 6500K
	-
	-
	-
	Dali
	-
	-

Teknik Özellikler

Tüketim Gücü	68.3 W
Renk Sıcaklığı (CCT)	4000 K
Armatür Lümeni	7874 lm
Armatür Verimliliği	115.3 lm/W
Renksel Geriverim İndeksi	>80
Renk Toleransı (SDCM)	MacAdam 3
Led Ömrü	L80 50000 saat ta: 25 °C ±1 '%40RH
Çalışma Sıcaklığı	-20...+50 °C
Çıkış Akımı	900 mA
Güç Faktörü	0.95
Giriş Gerilimi	220 - 240 V
Giriş Frekansı	50 / 60 Hz

Bu PDF isteğiniz üzere otomatik oluşturulmuştur; teknik verilerde ±%10değişiklik olabilir.