

## İÇ AYDINLATMA

## HİJYENİK ODA LED SA 594x594

Ürün Kodu 141LED33.9W84-7W1

## Açıklama

|                      |                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| Gövde                | Metal sac gövde-çerçeve,<br>Şeffaf temperli cam |
| Difüzör/Optik        | UV korumalı PS opal difüzör                     |
| IP Koruma Sınıfı     | IP65                                            |
| Darbe Dayanım Sınıfı | -                                               |
| Işık Kaynağı         | Mid Power Led                                   |
| Kullanım Şekli       | Alçıpan                                         |
| Montaj Ölçüsü (mm)   | 575x575                                         |
| Opsiyonel Özellikler | 3000K, 6500K                                    |
|                      | Clip-in 599x599 mm, Taşyünü<br>594x594 mm       |
|                      | -                                               |
|                      | -                                               |
|                      | Dali                                            |
|                      | -                                               |
|                      | ACK 3 saat                                      |

## Teknik Özellikler

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Tüketim Gücü                 | 33.9 W                                  |
| Renk Sıcaklığı (CCT)         | 4000 K                                  |
| Armatür Lümeni               | 4133 lm                                 |
| Armatür Verimliliği          | 122.1 lm/W                              |
| Renksel Geriverim<br>İndeksi | >80                                     |
| Renk Toleransı (SDCM)        | MacAdam 3                               |
| Led Ömrü                     | L80 50000 saat ta: 25 °C ±1<br>'%' 40RH |
| Çalışma Sıcaklığı            | -20...+50 °C                            |
| Çıkış Akımı                  | 900 mA                                  |
| Güç Faktörü                  | 0.95                                    |
| Giriş Gerilimi               | 220 - 240 V                             |
| Giriş Frekansı               | 50 / 60 Hz                              |