

DİREKT ENDİREKT LED SA 594x594

Stok Kodu: 171LED37.1W84



Açıklamalar

Gövde	Metal sac gövde
Difüzör/Optik	UV korumalı PP opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP20
Darbe Dayanım Sınıfı	-
Işık Kaynağı	Mid Power Led
Kullanım Şekli	Alçıpan
Montaj Ölçüsü (mm)	570x570
Opsiyonel Özellikler	3000 K, 6500 K
	Clip-in, Lay-in, Taşyünü
	Dali
	-
	3 saat Süreli Acil Aydınlatma Modülü

Teknik Özellikler

Tüketim Gücü	37.1 W
Renk Sıcaklığı (CCT)	4000 K
Armatür Lümeni	3522 lm
Armatür Verimliliği	94.9 lm/W
Renksel Geriverim İndeksi	>80
Renk Toleransı (SDCM)	MacAdam 3
Led Ömrü	L80 50000 saat ta: 25 °C ±1 %'40RH
Çalışma Sıcaklığı	-20...+40 °C
Çıkış Akımı	350 mA
Güç Faktörü	≥ 0.98
Giriş Gerilimi	220 - 240 V
Giriş Frekans	50 / 60 Hz

Ek Resimler

