

İÇ AYDINLATMA

SPOT LED SÜ Ø89

Ürün Kodu 203LED12.4W84

Açıklama

Gövde	Alüminyum sıvama boru, Alüminyum enjeksiyon gövde- çerçeve
Difüzör/Optik	UV korumalı 20°/22°/35°/42° PMMA lens
IP Koruma Sınıfı	IP40/20
Darbe Dayanım Sınıfı	-
Işık Kaynağı	COB Led
Kullanım Şekli	Sıva Üstü
Montaj Ölçüsü (mm)	-
Opsiyonel Özellikler	3000K, 6500K
	-
	-
	-
	Dali
	-
	ACK 3 saat (Alçıpan Uygulamada)

Teknik Özellikler

Tüketim Gücü	12.4 W
Renk Sıcaklığı (CCT)	4000 K
Armatür Lümeni	1439 lm
Armatür Verimliliği	116.5 lm/W
Renksel Geriverim İndeksi	>80
Renk Toleransı (SDCM)	MacAdam 3
Led Ömrü	L80 50000 saat ta: 25 °C ±1 '%'40RH
Çalışma Sıcaklığı	-20...+50 °C
Çıkış Akımı	300 mA
Güç Faktörü	0.95
Giriş Gerilimi	220 - 240 V
Giriş Frekansı	50 / 60 Hz

Bu PDF isteğiniz üzere otomatik oluşturulmuştur; teknik verilerde ±%10 değişiklik olabilir.