

İÇ AYDINLATMA

DOWNLIGHT LED SARKIT Ø129

Ürün Kodu 203LED12.6W84-S-7W1

Açıklama

Gövde	Alüminyum sıvama boru, Alüminyum enjeksiyon gövde- çerçeve
Difüzör/Optik	UV korumalı PMMA opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP40/20
Darbe Dayanım Sınıfı	-
Işık Kaynağı	Mid Power Led
Kullanım Şekli	Sarkıt
Montaj Ölçüsü (mm)	Sarkıt Boy 1500
Opsiyonel Özellikler	3000K, 6500K
	-
	-
	-
	Dali
	-
	-

Teknik Özellikler

Tüketim Gücü	12.6 W
Renk Sıcaklığı (CCT)	4000 K
Armatür Lümeni	1452 lm
Armatür Verimliliği	114.8 lm/W
Renkssel Geriverim İndeksi	>80
Renk Toleransı (SDCM)	MacAdam 3
Led Ömrü	L80 50000 saat ta: 25 °C ±1 '%' 40RH
Çalışma Sıcaklığı	-20...+50 °C
Çıkış Akımı	500 mA
Güç Faktörü	0.95
Giriş Gerilimi	220 - 240 V
Giriş Frekansı	50 / 60 Hz