

İÇ AYDINLATMA

DOWNLIGHT LED SARKIT Ø129

Ürün Kodu 203LED12.6W84-VK-S

Açıklama

Gövde	Alüminyum sıvama boru, Alüminyum enjeksiyon gövde- çerçeve
Difüzör/Optik	UV korumalı PMMA opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP40/20
Darbe Dayanım Sınıfı	-
Işık Kaynağı	Mid Power Led
Kullanım Şekli	Sarkit
Montaj Ölçüsü (mm)	Sarkit Boy 1500
Opsiyonel Özellikler	3000K, 6500K
	-
	-
	-
	Dali
	-
	-

Teknik Özellikler

Tüketim Gücü	12.6 W
Renk Sıcaklığı (CCT)	4000 K
Armatür Lümeni	1220 lm
Armatür Verimliliği	96.8 lm/W
Renksel Geriverim İndeksi	>80
Renk Toleransı (SDCM)	MacAdam 3
Led Ömrü	L80 50000 saat ta: 25 °C ±1 '%'40RH
Çalışma Sıcaklığı	-20...+50 °C
Çıkış Akımı	500 mA
Güç Faktörü	0.95
Giriş Gerilimi	220 - 240 V
Giriş Frekansı	50 / 60 Hz

Bu PDF isteğiniz üzere otomatik oluşturulmuştur; teknik verilerde %10 değişiklik olabilir.