

## İÇ AYDINLATMA

## SPOT LED SÜ Ø89

Ürün Kodu 203LED14.6W84

## Açıklama

|                      |                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| Gövde                | Alüminyum sıvama boru,<br>Alüminyum enjeksiyon gövde-<br>çerçeve |
| Difüzör/Optik        | UV korumalı 20°/22°/35°/42°<br>PMMA lens                         |
| IP Koruma Sınıfı     | IP40/20                                                          |
| Darbe Dayanım Sınıfı | -                                                                |
| Işık Kaynağı         | COB Led                                                          |
| Kullanım Şekli       | Sıva Üstü                                                        |
| Montaj Ölçüsü (mm)   | -                                                                |
| Opsiyonel Özellikler | 3000K, 6500K                                                     |
|                      | -                                                                |
|                      | -                                                                |
|                      | -                                                                |
|                      | Dali                                                             |
|                      | -                                                                |
|                      | ACK 3 saat (Alçıpan<br>Uygulamada)                               |

## Teknik Özellikler

|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Tüketim Gücü              | 14.6 W                                 |
| Renk Sıcaklığı (CCT)      | 4000 K                                 |
| Armatür Lümeni            | 1641 lm                                |
| Armatür Verimliliği       | 112.3 lm/W                             |
| Renksel Geriverim İndeksi | >80                                    |
| Renk Toleransı (SDCM)     | MacAdam 3                              |
| Led Ömrü                  | L80 50000 saat ta: 25 °C ±1<br>'%'40RH |
| Çalışma Sıcaklığı         | -20...+50 °C                           |
| Çıkış Akımı               | 350 mA                                 |
| Güç Faktörü               | 0.95                                   |
| Giriş Gerilimi            | 220 - 240 V                            |
| Giriş Frekansı            | 50 / 60 Hz                             |

Bu PDF isteğiniz üzere otomatik oluşturulmuştur; teknik verilerde ±%10 değişiklik olabilir.