

İÇ AYDINLATMA

DOWNLIGHT/TAVAN APLİK LED SÜ
Ø252

Ürün Kodu 203LED22.2W84-7W1

Açıklama

Gövde	Alüminyum sıvama gövde, Metal sac çerçeve
Difüzör/Optik	UV korumalı PS opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP40
Darbe Dayanım Sınıfı	-
Işık Kaynağı	Mid Power Led
Kullanım Şekli	Sıva Üstü
Montaj Ölçüsü (mm)	-
Opsiyonel Özellikler	3000K, 6500K
	-
	-
	Radar sensör
	Dali
	IP65
	ACK 3 saat

Teknik Özellikler

Tüketim Gücü	22.2 W
Renk Sıcaklığı (CCT)	4000 K
Armatür Lümeni	2546 lm
Armatür Verimliliği	114.9 lm/W
Renkssel Geriverim İndeksi	>80
Renk Toleransı (SDCM)	MacAdam 3
Led Ömrü	L80 50000 saat ta: 25 °C ±1 '%' 40RH
Çalışma Sıcaklığı	-25...+55 °C
Çıkış Akımı	300 mA
Güç Faktörü	0.70C...0.97
Giriş Gerilimi	220 - 240 V
Giriş Frekansı	50 / 60 Hz