

İÇ AYDINLATMA

PANEL LED SÜ 594x594

Ürün Kodu 203LED34.1W84

Açıklama

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Gövde | Metal sac gövde-çerçeve |
| Difüzör/Optik | UV korumalı PS opal difüzör |
| IP Koruma Sınıfı | IP40 |
| Darbe Dayanım Sınıfı | - |
| Işık Kaynağı | Mid Power Led |
| Kullanım Şekli | Sıva Üstü |
| Montaj Ölçüsü (mm) | - |
| Opsiyonel Özellikler | 3000K, 6500K |
| | - |
| | - |
| | - |
| | Dali |
| | - |
| | ACK 3 saat |

Teknik Özellikler

| | |
|---------------------------|--|
| Tüketim Gücü | 34.1 W |
| Renk Sıcaklığı (CCT) | 4000 K |
| Armatür Lümeni | 3937 lm |
| Armatür Verimliliği | 115.3 lm/W |
| Renksel Geriverim İndeksi | >80 |
| Renk Toleransı (SDCM) | MacAdam 3 |
| Led Ömrü | L80 50000 saat ta: 25 °C ±1 '%'40RH |
| Çalışma Sıcaklığı | -20...+50 °C |
| Çıkış Akımı | 900 mA |
| Güç Faktörü | 0.95 |
| Giriş Gerilimi | 220 - 240 V |
| Giriş Frekansı | 50 / 60 Hz |

Bu PDF isteğiniz üzere otomatik oluşturulmuştur; teknik verilerde ±%10değişiklik olabilir.