

İÇ AYDINLATMA

DOWNLIGHT LED SARKIT Ø452

Ürün Kodu 203LED38.0W84-S

Açıklama

Gövde	Alüminyum sıvama gövde
Difüzör/Optik	UV korumalı PS opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP20
Darbe Dayanım Sınıfı	-
Işık Kaynağı	Mid Power Led
Kullanım Şekli	Sarkıt
Montaj Ölçüsü (mm)	Sarkıt Boy 1500
Opsiyonel Özellikler	3000K, 6500K
	-
	-
	-
	Dali
	-
	ACK 3 saat

Teknik Özellikler

Tüketim Gücü	38.0 W
Renk Sıcaklığı (CCT)	4000 K
Armatür Lümeni	3845 lm
Armatür Verimliliği	101.2 lm/W
Renk Sel Geriverim İndeksi	>80
Renk Toleransı (SDCM)	MacAdam 3
Led Ömrü	L80 50000 saat ta: 25 °C ±1 '% 40RH
Çalışma Sıcaklığı	-20...+50 °C
Çıkış Akımı	900 mA
Güç Faktörü	0.95
Giriş Gerilimi	220 - 240 V
Giriş Frekansı	50 / 60 Hz