

İÇ AYDINLATMA

DOWNLIGHT HALKA LED SARKIT
Ø600

Ürün Kodu 203LED59.4W84-S

Açıklama

Gövde	Alüminyum ekstrüzyon gövde
Difüzör/Optik	UV korumalı PS opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP20
Darbe Dayanım Sınıfı	-
Işık Kaynağı	Mid Power Led
Kullanım Şekli	Sarkıt
Montaj Ölçüsü (mm)	Sarkıt Boy 1500
Opsiyonel Özellikler	3000K, 6500K
	-
	-
	-
	Dali
	-
	ACK 3 saat

Teknik Özellikler

Tüketim Gücü	59.4 W
Renk Sıcaklığı (CCT)	4000 K
Armatür Lümeni	6265 lm
Armatür Verimliliği	105.4 lm/W
Renk Sel Geriverim İndeksi	>80
Renk Toleransı (SDCM)	MacAdam 3
Led Ömrü	L80 50000 saat ta: 25 °C ±1 '% 40RH
Çalışma Sıcaklığı	-20...+50 °C
Çıkış Akımı	600 mA
Güç Faktörü	0.90C...0.99
Giriş Gerilimi	220 - 240 V
Giriş Frekansı	50 / 60 Hz