

İÇ AYDINLATMA

DOWNLIGHT LED SARKIT Ø552

Ürün Kodu 203LED61.2W84-S

Açıklama

Gövde	Alüminyum sıvama gövde
Difüzör/Optik	UV korumalı PS opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP20
Darbe Dayanım Sınıfı	-
Işık Kaynağı	Mid Power Led
Kullanım Şekli	Sarkit
Montaj Ölçüsü (mm)	Sarkit Boy 1500
Opsiyonel Özellikler	3000K, 6500K
	-
	-
	-
	Dali
	-
	ACK 3 saat

Teknik Özellikler

Tüketim Gücü	61.2 W
Renk Sıcaklığı (CCT)	4000 K
Armatür Lümeni	6498 lm
Armatür Verimliliği	106.2 lm/W
Renksel Geriverim İndeksi	>80
Renk Toleransı (SDCM)	MacAdam 3
Led Ömrü	L80 50000 saat ta: 25 °C ±1 '%40RH
Çalışma Sıcaklığı	-25...+50 °C
Çıkış Akımı	1200 mA
Güç Faktörü	0.91C...0.98
Giriş Gerilimi	220 - 240 V
Giriş Frekansı	50 / 60 Hz

Bu PDF isteğiniz üzere otomatik oluşturulmuştur; teknik verilerde ±%10değişiklik olabilir.