

DIŞ AYDINLATMA

SOKAK LED 213x400/GLASS

Ürün Kodu 250LED100.0W74-SK

Açıklama

Gövde	Alüminyum enjeksiyon gövde, Şeffaf temperli cam
Difüzör/Optik	UV korumalı 53°/91°/ASM° PMMA lens
IP Koruma Sınıfı	IP66
Darbe Dayanım Sınıfı	-
Işık Kaynağı	Mid Power Led
Kullanım Şekli	Sıva Üstü
Montaj Ölçüsü (mm)	-
Opsiyonel Özellikler	3000K, 6500K
	-
	-
	-
	Dali
	-
	-

Teknik Özellikler

Tüketim Gücü	63.1 W
Renk Sıcaklığı (CCT)	4000 K
Armatür Lümeni	7929 lm
Armatür Verimliliği	125.7 lm/W
Renksel Geriverim İndeksi	>70 & >80
Renk Toleransı (SDCM)	MacAdam 3
Led Ömrü	L80 50000 saat ta: 25 °C ±1 '%'40RH
Çalışma Sıcaklığı	-25...+50 °C
Çıkış Akımı	800 mA
Güç Faktörü	0.80C...0.97
Giriş Gerilimi	220 - 240 V
Giriş Frekansı	50 / 60 Hz

Bu PDF isteğiniz üzerine otomatik oluşturulmuştur; teknik verilerde ±%10 değişiklik olabilir.