

## DIŞ AYDINLATMA

## PROJEKTÖR LED 213x400/GLASS

Ürün Kodu 250LED100.2W74

## Açıklama

|                      |                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| Gövde                | Alüminyum enjeksiyon gövde,<br>Şeffaf temperli cam |
| Difüzör/Optik        | UV korumalı 53°/91°/ASM°<br>PMMA lens              |
| IP Koruma Sınıfı     | IP66                                               |
| Darbe Dayanım Sınıfı | -                                                  |
| Işık Kaynağı         | Mid Power Led                                      |
| Kullanım Şekli       | Sıva Üstü                                          |
| Montaj Ölçüsü (mm)   | -                                                  |
| Opsiyonel Özellikler | 3000K, 6500K                                       |
|                      | -                                                  |
|                      | -                                                  |
|                      | -                                                  |
|                      | Dali                                               |
|                      | -                                                  |
|                      | -                                                  |

## Teknik Özellikler

|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Tüketim Gücü              | 97.5 W                                 |
| Renk Sıcaklığı (CCT)      | 4000 K                                 |
| Armatür Lümeni            | 11545 lm                               |
| Armatür Verimliliği       | 118.4 lm/W                             |
| Renksel Geriverim İndeksi | >70 & >80                              |
| Renk Toleransı (SDCM)     | MacAdam 3                              |
| Led Ömrü                  | L80 50000 saat ta: 25 °C ±1<br>'%'40RH |
| Çalışma Sıcaklığı         | -25...+50 °C                           |
| Çıkış Akımı               | 1200 mA                                |
| Güç Faktörü               | 0.91C...0.98                           |
| Giriş Gerilimi            | 220 - 240 V                            |
| Giriş Frekansı            | 50 / 60 Hz                             |

Bu PDF isteğiniz üzerine otomatik oluşturulmuştur; teknik verilerde ±%10 değişiklik olabilir.