

YÜKSEK TAVAN LED 160x667/M.B.OPAL

Stok Kodu: 250LED100.2W74HB/RK



Açıklamalar

Gövde	Alüminyum ekstrüzyon gövde
Difüzör/Optik	UV korumalı PC ekstrüzyon şeffaf difüzör ve 53°/91°/ASM° lens
IP Koruma Sınıfı	IP66
Darbe Dayanım Sınıfı	-
Işık Kaynağı	Mid Power Led
Kullanım Şekli	Sıva Üstü
Montaj Ölçüsü (mm)	-
	3000K, 6500K
	-
	-
	-
	Dali
	-
	ACK 3 saat

Teknik Özellikler

Tüketim Gücü	82.1 W RK
Renk Sıcaklığı (CCT)	4000 K
Armatür Lümeni	11065 lm
Armatür Verimliliği	134.8 lm/W
Renksel Geriverim İndeksi	>70 & >80
Renk Toleransı (SDCM)	MacAdam 3
Led Ömrü	L80 50000 saat ta: 25 °C ±1 %'40RH
Çalışma Sıcaklığı	-20...+50 °C
Çıkış Akımı	550 mA
Güç Faktörü	≥ 0.95
Giriş Gerilimi	220 - 240 V
Giriş Frekansı	50 / 60 Hz

Ek Resimler

