

İÇ AYDINLATMA

YÜKSEK TAVAN LED
160x667/1332T

Ürün Kodu 250LED100.3W74HB

Açıklama

Gövde	Alüminyum ekstrüzyon gövde, UV korumalı PC ekstrüzyon şeffaf difüzör
Difüzör/Optik	UV korumalı 53°/91°/ASM° PMMA lens
IP Koruma Sınıfı	IP65
Darbe Dayanım Sınıfı	-
Işık Kaynağı	Mid Power Led
Kullanım Şekli	Sıva Üstü
Montaj Ölçüsü (mm)	-
Opsiyonel Özellikler	3000K, 6500K
	-
	-
	-
	Dali
	-
	ACK 3 saat

Teknik Özellikler

Tüketim Gücü	87.0 W
Renk Sıcaklığı (CCT)	4000 K
Armatür Lümeni	12165 lm
Armatür Verimliliği	139.8 lm/W
Renksel Geriverim İndeksi	>80
Renk Toleransı (SDCM)	MacAdam 3
Led Ömrü	L80 50000 saat ta: 25 °C ±1 '%'40RH
Çalışma Sıcaklığı	-25...+55 °C
Çıkış Akımı	600 mA
Güç Faktörü	0.65C...0.99
Giriş Gerilimi	220 - 240 V
Giriş Frekansı	50 / 60 Hz

Bu PDF isteğiniz üzere otomatik oluşturulmuştur; teknik verilerde ±%10 değişiklik olabilir.