

İÇ AYDINLATMA

## BANT LED AL 47x544/M.B.%5

Ürün Kodu 301LED13.2W84

## Açıklama

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Gövde                | Alüminyum ekstrüzyon gövde             |
| Difüzör/Optik        | UV korumalı PC ekstrüzyon opal difüzör |
| IP Koruma Sınıfı     | IP40/20                                |
| Darbe Dayanım Sınıfı | -                                      |
| Işık Kaynağı         | Mid Power Led                          |
| Kullanım Şekli       | Sıva Üstü                              |
| Montaj Ölçüsü (mm)   | -                                      |
| Opsiyonel Özellikler | 3000K, 6500K                           |
|                      | -                                      |
|                      | -                                      |
|                      | -                                      |
|                      | -                                      |
|                      | -                                      |
|                      | -                                      |
|                      | ACK 3 saat                             |

## Teknik Özellikler

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Tüketim Gücü              | 13.2 W                              |
| Renk Sıcaklığı (CCT)      | 4000 K                              |
| Armatür Lümeni            | 1617 lm                             |
| Armatür Verimliliği       | 122.1 lm/W                          |
| Renksel Geriverim İndeksi | >80                                 |
| Renk Toleransı (SDCM)     | MacAdam 3                           |
| Led Ömrü                  | L80 50000 saat ta: 25 °C ±1 '% 40RH |
| Çalışma Sıcaklığı         | -25...+60 °C                        |
| Çıkış Akımı               | 250 mA                              |
| Güç Faktörü               | 0.60C...0.96                        |
| Giriş Gerilimi            | 220 - 240 V                         |
| Giriş Frekansı            | 50 / 60 Hz                          |