

İÇ AYDINLATMA

LINEER LED SÜ 48x1019/490X

Ürün Kodu 381LED35.3W84

Açıklama

| | |
|----------------------|--|
| Gövde | Alüminyum ekstrüzyon gövde |
| Difüzör/Optik | UV korumalı PC ekstrüzyon opal difüzör |
| IP Koruma Sınıfı | IP40/20 |
| Darbe Dayanım Sınıfı | - |
| Işık Kaynağı | Mid Power Led |
| Kullanım Şekli | Sıva Üstü |
| Montaj Ölçüsü (mm) | - |
| Opsiyonel Özellikler | 3000K, 6500K |
| | Baffle tavan |
| | - |
| | - |
| | Dali |
| | - |
| | ACK 3 saat |

Teknik Özellikler

| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Tüketim Gücü | 35.3 W |
| Renk Sıcaklığı (CCT) | 4000 K |
| Armatür Lümeni | 3234 lm |
| Armatür Verimliliği | 91.5 lm/W |
| Renksel Geriverim İndeksi | >80 |
| Renk Toleransı (SDCM) | MacAdam 3 |
| Led Ömrü | L80 50000 saat ta: 25 °C ±1 '%40RH |
| Çalışma Sıcaklığı | -25...+55 °C |
| Çıkış Akımı | 350 mA |
| Güç Faktörü | 0.70C...0.97 |
| Giriş Gerilimi | 220 - 240 V |
| Giriş Frekansı | 50 / 60 Hz |

Bu PDF isteğiniz üzere otomatik oluşturulmuştur; teknik verilerde ±%10 değişiklik olabilir.