

## İÇ AYDINLATMA

## DOWNLIGHT LED SA Ø125

Ürün Kodu 403LED12.6W84-VK

## Açıklama

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Gövde                | Alüminyum enjeksiyon gövde-<br>çerçeve |
| Difüzör/Optik        | UV korumalı PMMA opal difüzör          |
| IP Koruma Sınıfı     | IP40/20                                |
| Darbe Dayanım Sınıfı | -                                      |
| Işık Kaynağı         | Mid Power Led                          |
| Kullanım Şekli       | Alçıpan                                |
| Montaj Ölçüsü (mm)   | Ø110                                   |
| Opsiyonel Özellikler | 3000K, 6500K                           |
|                      | -                                      |
|                      | -                                      |
|                      | -                                      |
|                      | Dali                                   |
|                      | IP54_20                                |
|                      | ACK 3 saat                             |

## Teknik Özellikler

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Tüketim Gücü              | 12.6 W                                |
| Renk Sıcaklığı (CCT)      | 4000 K                                |
| Armatür Lümeni            | 1220 lm                               |
| Armatür Verimliliği       | 96.8 lm/W                             |
| Renksel Geriverim İndeksi | >80                                   |
| Renk Toleransı (SDCM)     | MacAdam 3                             |
| Led Ömrü                  | L80 50000 saat ta: 25 °C ±1<br>'%40RH |
| Çalışma Sıcaklığı         | -20...+50 °C                          |
| Çıkış Akımı               | 500 mA                                |
| Güç Faktörü               | 0.95                                  |
| Giriş Gerilimi            | 220 - 240 V                           |
| Giriş Frekansı            | 50 / 60 Hz                            |

Bu PDF isteğiniz üzere otomatik oluşturulmuştur; teknik verilerde ±%10 değişiklik olabilir.