

İÇ AYDINLATMA

DOWNLIGHT LED SA Ø125

Ürün Kodu 403LED18.4W84

Açıklama

Gövde	Alüminyum enjeksiyon gövde- çerçeve
Difüzör/Optik	UV korumalı PMMA opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP40/20
Darbe Dayanım Sınıfı	-
Işık Kaynağı	Mid Power Led
Kullanım Şekli	Alçıpan
Montaj Ölçüsü (mm)	Ø110
Opsiyonel Özellikler	3000K, 6500K
	-
	-
	-
	Dali
	IP54_20
	ACK 3 saat

Teknik Özellikler

Tüketim Gücü	18.4 W
Renk Sıcaklığı (CCT)	4000 K
Armatür Lümeni	1851 lm
Armatür Verimliliği	100.7 lm/W
Renksel Geriverim İndeksi	>80
Renk Toleransı (SDCM)	MacAdam 3
Led Ömrü	L80 50000 saat ta: 25 °C ±1 '%' 40RH
Çalışma Sıcaklığı	-20...+50 °C
Çıkış Akımı	700 mA
Güç Faktörü	0.95
Giriş Gerilimi	220 - 240 V
Giriş Frekansı	50 / 60 Hz