

EKO TEKNOLOJİ

TAVAN APLİK LED PC Ø265

Ürün Kodu 700LED14.5W84-P-7W1

Açıklama

Gövde	ABS enjeksiyon gövde
Difüzör/Optik	UV korumalı PC enjeksiyon opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP65
Darbe Dayanım Sınıfı	-
Işık Kaynağı	Mid Power Led
Kullanım Şekli	Sıva Üstü
Montaj Ölçüsü (mm)	-
Opsiyonel Özellikler	3000K, 6500K
	-
	-
	Radar sensör
	Dali
	-
	ACK 3 saat

Teknik Özellikler

Tüketim Gücü	14.5 W
Renk Sıcaklığı (CCT)	4000 K
Armatür Lümeni	1732 lm
Armatür Verimliliği	119.4 lm/W
Renksel Geriverim İndeksi	>80
Renk Toleransı (SDCM)	MacAdam 3
Led Ömrü	L80 50000 saat ta: 25 °C ±1 '% 40RH
Çalışma Sıcaklığı	-25...+55 °C
Çıkış Akımı	200 mA
Güç Faktörü	0.70C...0.97
Giriş Gerilimi	220 - 240 V
Giriş Frekansı	50 / 60 Hz