DIŞ AYDINLATMA

WALL WASHER LED 40x634/1332T

Ürün Kodu 700LED15.2W84-WW

Açıklama

Gövde	Alüminyum ekstrüzyon gövde, UV korumalı PC ekstrüzyon şeffaf difüzör
Difüzör/Optik	UV korumalı 15°/20°/30° PMMA lens
IP Koruma Sınıfı	IP65
Darbe Dayanım Sınıfı	-
Işık Kaynağı	Mid Power Led
Kullanım Şekli	Sıva Üstü
Montaj Ölçüsü (mm)	-
Opsiyonel Özellikler	3000K, 6500K
	-
	Şeffaf temperli cam
	-
	Dali
	-
	-

Teknik Özellikler

Tüketim Gücü	15.2 W
Renk Sıcaklığı (CCT)	4000 K
Armatür Lümeni	1982 lm
Armatür Verimliliği	130.0 lm/W
Renksel Geriverim İndeksi	>70 & >80
Renk Töleransı (SDCM)	MacAdam 3
Led Ömrü	L80 50000 saat ta: 25 ℃ ±1 '%'40RH
Çalışma Sıcaklığı	-25...+55 °C
Çıkış Akımı	200 mA
Güç Faktörü	0.70C...0.97
Giriş Gerilimi	220 - 240 V
Giriş Frekansı	50 / 60 Hz

Bu PDF isteğiniz üzere otomatik oluşturulmuştur; teknik verilerde ±%10 değişiklik olabilir.