

## EKO TEKNOLOJİ

## TAVAN APLİK LED PC Ø265

Ürün Kodu 700LED16.7W84-P-DOB

## Açıklama

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Gövde                | ABS enjeksiyon gövde                   |
| Difüzör/Optik        | UV korumalı PC enjeksiyon opal difüzör |
| IP Koruma Sınıfı     | IP65                                   |
| Darbe Dayanım Sınıfı | -                                      |
| Işık Kaynağı         | Mid Power Led                          |
| Kullanım Şekli       | Sıva Üstü                              |
| Montaj Ölçüsü (mm)   | -                                      |
| Opsiyonel Özellikler | 3000K, 6500K                           |
|                      | -                                      |
|                      | -                                      |
|                      | Radar sensör                           |
|                      | -                                      |
|                      | -                                      |
|                      | ACK 3 saat                             |

## Teknik Özellikler

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Tüketim Gücü              | 16.7 W DOB                         |
| Renk Sıcaklığı (CCT)      | 4000 K                             |
| Armatür Lümeni            | 1756 lm                            |
| Armatür Verimliliği       | 105.3 lm/W                         |
| Renksel Geriverim İndeksi | >80                                |
| Renk Toleransı (SDCM)     | MacAdam 3                          |
| Led Ömrü                  | L80 50000 saat ta: 25 °C ±1 '%40RH |
| Çalışma Sıcaklığı         | -                                  |
| Çıkış Akımı               | -                                  |
| Güç Faktörü               | -                                  |
| Giriş Gerilimi            | 220 - 240 V                        |
| Giriş Frekansı            | 50 / 60 Hz                         |

Bu PDF isteğiniz üzere otomatik oluşturulmuştur; teknik verilerde ±%10 değişiklik olabilir.