DIŞ AYDINLATMA

# WALL WASHER LED 40x930/1332T

**Ürün Kodu** 700LED29.2W84-WW

## Açıklama

| | |
|---|---|
| Gövde | Alüminyum ekstrüzyon gövde, UV korumalı PC ekstrüzyon şeffaf difüzör |
| Difüzör/Optik | UV korumalı 15°/20°/30° PMMA lens |
| IP Koruma Sınıfı | IP65 |
| Darbe Dayanım Sınıfı | - |
| Işık Kaynağı | Mid Power Led |
| Kullanım Şekli | Sıva Üstü |
| Montaj Ölçüsü (mm) | - |
| Opsiyonel Özellikler | 3000K, 6500K |
| | - |
| | Şeffaf temperli cam |
| | - |
| | Dali |
| | - |
| | - |

## Teknik Özellikler

| | |
|---|---|
| Tüketim Gücü | 29.2 W |
| Renk Sıcaklığı (CCT) | 4000 K |
| Armatür Lümeni | 3663 lm |
| Armatür Verimliliği | 125.4 lm/W |
| Renksel Geriverim İndeksi | >70 & >80 |
| Renk Töleransı (SDCM) | MacAdam 3 |
| Led Ömrü | L80 50000 saat ta: 25 ℃ ±1 '%'40RH |
| Çalışma Sıcaklığı | -25...+55 °C |
| Çıkış Akımı | 250 mA |
| Güç Faktörü | 0.70C...0.97 |
| Giriş Gerilimi | 220 - 240 V |
| Giriş Frekansı | 50 / 60 Hz |


Bu PDF isteğiniz üzere otomatik oluşturulmuştur; teknik verilerde ±%10 değişiklik olabilir.