

DIŞ AYDINLATMA

## WALL WASHER LED 40x930/1332T

Ürün Kodu 700LED29.2W84-WW

## Açıklama

|                      |                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Gövde                | Alüminyum ekstrüzyon gövde,<br>UV korumalı PC ekstrüzyon<br>şeffaf difüzör |
| Difüzör/Optik        | UV korumalı 15°/20°/30°<br>PMMA lens                                       |
| IP Koruma Sınıfı     | IP65                                                                       |
| Darbe Dayanım Sınıfı | -                                                                          |
| Işık Kaynağı         | Mid Power Led                                                              |
| Kullanım Şekli       | Sıva Üstü                                                                  |
| Montaj Ölçüsü (mm)   | -                                                                          |
| Opsiyonel Özellikler | 3000K, 6500K                                                               |
|                      | -                                                                          |
|                      | Şeffaf temperli cam                                                        |
|                      | -                                                                          |
|                      | Dali                                                                       |
|                      | -                                                                          |
|                      | -                                                                          |

## Teknik Özellikler

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Tüketim Gücü                 | 29.2 W                                  |
| Renk Sıcaklığı (CCT)         | 4000 K                                  |
| Armatür Lümeni               | 3663 lm                                 |
| Armatür Verimliliği          | 125.4 lm/W                              |
| Renksel Geriverim<br>İndeksi | >70 & >80                               |
| Renk Toleransı (SDCM)        | MacAdam 3                               |
| Led Ömrü                     | L80 50000 saat ta: 25 °C ±1<br>'%' 40RH |
| Çalışma Sıcaklığı            | -25...+55 °C                            |
| Çıkış Akımı                  | 250 mA                                  |
| Güç Faktörü                  | 0.70C...0.97                            |
| Giriş Gerilimi               | 220 - 240 V                             |
| Giriş Frekansı               | 50 / 60 Hz                              |