

EKO TEKNOLOJİ

BAR LED PC 26x1015/M.B.%7

Ürün Kodu 701LED10.9W84-P

Açıklama

Gövde	UV korumalı PC Co ekstrüzyon gövde-opal difüzör
Difüzör/Optik	-
IP Koruma Sınıfı	IP20
Darbe Dayanım Sınıfı	-
Işık Kaynağı	Mid Power Led
Kullanım Şekli	Sıva Üstü
Montaj Ölçüsü (mm)	-
Opsiyonel Özellikler	3000K, 6500K
	-
	-
	-
	-
	IP65
	-

Teknik Özellikler

Tüketim Gücü	10.9 W
Renk Sıcaklığı (CCT)	4000 K
Armatür Lümeni	1059 lm
Armatür Verimliliği	97.1 lm/W
Renksel Geriverim İndeksi	>80
Renk Toleransı (SDCM)	MacAdam 3
Led Ömrü	L80 50000 saat ta: 25 °C ±1 '%40RH
Çalışma Sıcaklığı	-20...+50 °C
Çıkış Akımı	400 mA
Güç Faktörü	0.95
Giriş Gerilimi	220 - 240 V
Giriş Frekansı	50 / 60 Hz

Bu PDF isteğiniz üzere otomatik oluşturulmuştur; teknik verilerde %10 değişiklik olabilir.