

EKO TEKNOLOJİ

ETANJ LED PC 45x572/490X

Ürün Kodu 701LED16.7W84-P-DOB

Açıklama

Gövde	UV korumalı PC Co ekstrüzyon gövde-opal difüzör
Difüzör/Optik	-
IP Koruma Sınıfı	IP65
Darbe Dayanım Sınıfı	-
Işık Kaynağı	Mid Power Led
Kullanım Şekli	Sıva Üstü
Montaj Ölçüsü (mm)	-
Opsiyonel Özellikler	3000K, 6500K
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

Teknik Özellikler

Tüketim Gücü	16.7 W DOB
Renk Sıcaklığı (CCT)	4000 K
Armatür Lümeni	1991 lm
Armatür Verimliliği	119.3 lm/W
Renksel Geriverim İndeksi	>80
Renk Toleransı (SDCM)	MacAdam 3
Led Ömrü	L80 50000 saat ta: 25 °C ±1 '%40RH
Çalışma Sıcaklığı	-
Çıkış Akımı	-
Güç Faktörü	-
Giriş Gerilimi	220 - 240 V
Giriş Frekansı	50 / 60 Hz

Bu PDF isteğiniz üzere otomatik oluşturulmuştur; teknik verilerde ±%10 değişiklik olabilir.