

EKO TEKNOLOJİ

# ETANJ LED PC 45x1572/490X

Ürün Kodu 701LED34.5W84-P-7W1-X3

## Açıklama

| | |
|---|---|
| Gövde | UV korumalı PC Co ekstrüzyon gövde-opal difüzör |
| Difüzör/Optik | - |
| IP Koruma Sınıfı | IP65 |
| Darbe Dayanım Sınıfı | - |
| Işık Kaynağı | Mid Power Led |
| Kullanım Şekli | Sıva Üstü |
| Montaj Ölçüsü (mm) | - |
| Opsiyonel Özellikler | 3000K, 6500K |
| | - |
| | - |
| | Radar sensör |
| | Dali |
| | - |
| | ACK 3 saat |

## Teknik Özellikler

| | |
|---|---|
| Tüketim Gücü | 51.7 W |
| Renk Sıcaklığı (CCT) | 4000 K |
| Armatür Lümeni | 7258 lm |
| Armatür Verimliliği | 140.4 lm/W |
| Renksel Geriverim İndeksi | >80 |
| Renk Töleransı (SDCM) | MacAdam 3 |
| Led Ömrü | L80 50000 saat ta: 25 ℃ ±1 '%'40RH |
| Çalışma Sıcaklığı | -25...+50 °C |
| Çıkış Akımı | 350 mA |
| Güç Faktörü | 0.90C...0.98 |
| Giriş Gerilimi | 220 - 240 V |
| Giriş Frekansı | 50 / 60 Hz |


Bu PDF isteğiniz üzere otomatik oluşturulmuştur; teknik verilerde ±%10 değişiklik olabilir.